

SELEKTIA

Porcelanato

www.selektia.com.mx

 800 377 9000

A modern interior scene featuring a wall of large, dark grey marble tiles with white veining. In the foreground, a round white dining table is partially visible, surrounded by contemporary chairs with white and mustard yellow upholstery and black legs. A semi-transparent white rectangular box with rounded corners is centered over the image, containing text.

PORCELANATO

DISEÑO

**PIEDRA
TECNOLÓGICA**



TENBY BEIGE MATE



TENBY BEIGE MATE 60 X 120



TENBY WHITE MATE 60 X 120



TENBY GREY MATE 60 X 120



Tenby Anthracite MATE 60 X 120



ALLISON BLANCO SATINADO



ALLISON CREMA SATINADO 60 X 120



ALLISON BLANCO SATINADO 60 X 120

DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA

PORCELANATO



ALLISON BLANCO SATINADO



ALLISON PERLA SATINADO 60 X 120



ALLISON GRIS SATINADO 60 X 120

PORCELANATO

DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA



PIEDRA TECNOLÓGICA PUNE BLANCO



PUNE BLANCO SATINADO 60 X 120



SELEKTIA
Porcelanato

PUNE BLANCO SATINADO

A modern interior scene featuring a long, low wooden console table against a light-colored wall. In the foreground, there is a grey concrete-style table with a curved edge and a black metal stool. Several potted plants are scattered throughout: a hanging plant with long, thin leaves in the upper left, and two potted plants with broad green leaves on the floor in the lower left. The floor is made of large, light-colored tiles.

PISOS EUROPEOS
DE LA MEJOR CALIDAD

SELEKTIA
Porcelanato

A modern dining area featuring a long, dark concrete table with a wooden top section. The table is set with plates, glasses, and a small potted plant. Several wire-frame stools with dark seats are tucked under the table. In the background, a white wall is visible, and a wooden shelf with hanging plants is mounted on the wall. A large, semi-transparent white rectangle with rounded corners is overlaid on the right side of the image, containing the text.

CEMENTOS

DISEÑO
CEMENTO



LECCO GRAFITO MATE



LECCO CREMA MATE 60 X 120



LECCO GRIS MATE 60 X 120



LECCO BLANCO MATE 60 X 120



LECCO GRAFITO MATE 60 X 120



SELEKTIA
Porcelanato

LECCO BLANCO MATE



SELEKTIA ES LA MARCA DE PISOS QUE ENTIENDE
SUS NECESIDADES E INSPIRA SUS PROYECTOS.

SELEKTIA
Porcelanato

The background image shows a modern interior space. On the left, a light-colored sofa is partially visible. In front of it is a small, white, conical side table holding a glass vase with red flowers and a stack of books. The floor is made of light-colored wood planks. On the right, a dining area with a wooden table and modern chairs is visible through a glass partition. A semi-transparent white rectangular overlay with rounded corners is positioned in the center-right, containing the text.

MADERAS

DISEÑO
MADERA

PORCELANATO

DISEÑO MADERA



ISENGARD GRIS MATE



ISENGARD ROBLE MATE 30 X 150



ISENGARD CAOBA MATE 30 X 150





MERIADOC HAYA MATE



MERIADOC HAYA MATE 23 X 120



MERIADOC CAOBA MATE 23 X 120



MERIADOC NATURAL MATE 23 X 120





SELEKTIA
Porcelanato



PULIDOS

DISEÑO
PULIDO





SELEKTIA
Porcelanato

INFORMACIÓN

TÉCNICA

SIMBOLOGÍA / SYMBOLOGY

 PORCELANATO	 MATE MATT	 SLIPSTOP SLIPSTOP	 SATINADO SATIN	 RECTIFICADO RECTIFIED
 DIFERENTES GRÁFICAS DIFFERENT PRINTINGS	 MULTITONO MULTITONE	 PAVIMENTO FLOOR TILES	 ANTIDESLIZANTE ANTISLIP	
 REVESTIMIENTO WALL TILES	 ANTIDESLIZANTE ANTISLIP	 ANTI-HIELO FROST PROOF	 PULIDO POLISHED	

TIPOS DE COLOCACIÓN / WAYS OF LAYING THE TILE



1

Colocación sobreelevada con uso de plots*.
Elevated placement with plots*.

2

Colocación sobre grava / arena.
Placement on gravel or sand.

3

Colocación sobre césped.
Placement on grass.

4

Colocación tradicional.
Traditional placement.


Selektia recomienda el uso de **5 plots** para piezas de **60x60cm**.
Selektia recommends the use of **5 plots** for pieces of **23,4"x23,4"**.




Selektia recomienda el uso de **6 plots** para piezas de **40x120cm**.
Selektia recommends the use of **6 plots** for pieces of **15,7"x47,2"**




DÓNDE COLOCAR / WHERE TO TILE



TERRAZAS
TERRACES



CAMINOS DE ENTRADA
DRIVEWAYS




PARKING
PARKING




PLAYAS
BEACHES




PISCINAS
SWIMMING POOLS



ESPACIOS URBANOS
URBAN SPACES




RESORTS Y SPAS
RESORTS & SPAS



ZONAS INDUSTRIAL
INDUSTRIAL ZONES


VENTAJAS / ADVANTAGES



RESISTENCIA A ÁCIDOS
ACID RESISTANCE




RESISTENCIA A LA
HELADA FROST
RESISTANCE




RESISTENCIA AL SOL
SUN RESISTANCE



RESISTENCIA AL FUEGO
FIRE RESISTANCE




RESISTENCIA A LA
FLEXIÓN
FLEXION RESISTANCE



FÁCILMENTE
REEMPLAZABLE
EASILY
REPLACED



COLORES ESTABLES
STABLE COLORS



ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

Garantía

Selektia Porcelanato garantiza al comprador original que el piso, paredes cerámicas y porcelana cumplen o exceden los estándares internacionales del ISO 13006, así como las especificaciones de desempeño ANSI A137.1 - 2012. Selektia Porcelanatos garantiza que los productos, tal cual como son entregados, están razonablemente libres de defectos en el material y manufactura, almacenado, manipulado e instalado, tendrá todos los requisitos dentro de la tolerancia de la industria aceptada, para aplicar las especificaciones de manufactura.

En el escenario de que cualquier producto vendido para la instalación en una zona residencial sean encontrados defectuosos, el comprador tendrá un periodo de 12 meses desde la fecha original de compra. Esta garantía esta sujeta a (A) El recibo emitido por Selektia Porcelanato, del comprador para validar la falla o el defecto dentro de los terminos de garantía y (B) Las limitaciones presentadas en el apartado de "Información extra de la garantía" así como todos los términos y condiciones aplicables en la venta.

Información extra de la garantía: Excepto a como se expresa aquí abajo, Selektia Porcelanato, no hace garantías, expresas o implícitas, respecto a sus productos, y por medio de la presente niega todas las garantías implicadas, incluyendo sin limitaciones cualquier garantía incluida en el mercado por cualquier razón en particular. Estas garantías (incluyendo "esta garantía" de ahora en adelante) será invalida en uno o mas de los siguientes eventos:

(A) Los productos son instalados a pesar de tener defectos visibles, que tienen y tuvieron que ser reportados por el instalador antes de la instalación.

(B) Los productos no son instalados de acuerdo a las especificaciones ANSI para la instalación de cerámicos, o el manual de Instalación de ceramica publicado por el Tile Council of North America, Inc. O son instalados aun estando en conflicto con cualquier otra especificación aplicable de los productos, incluyendo aquellos previstos por Selektia Porcelanato, o aplicable a cualquier instalación de material.

(C) Los productos son dañados moviendo objetos pesados y equipo a través del piso y paredes sin la protección adecuada; y/o (D) Cuando los productos son dañados por el uso inadecuado de productos de limpieza, como aquellos que contengan ácido fluorhídrico; y/o cuando los productos son dañados actos de la naturaleza, como tormentas, inundaciones, terremotos o cualquier otro desastre natural. Esta garantía no cubre las diferencias entre las muestras y el producto actual, o entre los mismos productos, debido a variaciones de patrón, o variaciones en la forma y color inherentes a los productos. Selektia Porcelanato expresamente excluye de esta garantía, y no pagará por, cualquier pérdida o daño incidental. Esta garantía se extiende sólo al comprador y no es transferible. Esta garantía te da derechos legales específicos, y puede tener otros que varien dependiendo de estado a estado donde se encuentre. Selektia Porcelanato no se hace responsable por cualquier declaración o representación hecha en cualquier forma que vaya más alla, más grandes que, o son inconsistentes con cualquier literatura autorizada o especificación escrita por Selektia Porcelanato. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto tiempo la garantía dure, o en daños especiales, incidentales o consecuentes. Como consecuencia, algunas de estas limitaciones pueden no aplicar para ti.

FICHA TÉCNICA DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA

MODEL / MODEL		ALLISON SERIES		
FOTO / PICTURE		 P.E. ALLISON BLANCO SATINADO 60X120 RECT.  P.E. ALLISON CREMA SATINADO 60X120 RECT.  P.E. ALLISON GRIS SATINADO 60X120 RECT.  P.E. ALLISON PERLA SATINADO 60X120 RECT.		
FORMATO / SIZE		60 X 120 X 1 CM. RECTIFICADO		
GRUPO / GROUP		BLA		
TIPO / TYPE		PORCELANICO SATINADO / Glazed Porcelain Tile		
Allison Blanco: 25 caras Perla: 17 caras Gris: 17 caras Crema: 11 caras				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST TEST VALUE	SELEKTIA <i>Porcelanato</i>	NORMAL / STANDARD
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		> 1300 N	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV (GRIS PEI III)	UNE - EN - ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROS RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic and swimming pool products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Método Disponible Available Method	Class 1	UNE - ENV 41901:2017 EX
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		D.C.O.F.	0.30	ANSI A137. 1:2012. 9.6
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

FICHA TÉCNICA

DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA

MODEL / MODEL		PUNE SERIES		
FOTO / PICTURE		 P.E. PUNE BLANCO SATINADO 60X120 RECT.		
FORMATO / SIZE		60 X 120 X 1 CM. RECTIFICADO		
GRUPO / GROUP		BLA		
TIPO / TYPE		PORCELANICO SATINADO / SATIN Porcelain Tile		
PUNE: 17 CARAS				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST TEST VALUE	SELEKTIA <i>Porcelanato</i>	NORMAL / STANDARD
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		> 1300 N	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI III	UNE - EN - ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROS RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic and swimming pool products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Método Disponible Available Method	Class 1	UNE - ENV 12633:2003
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		D.C.O.F.	0.30	ANSI A137. 1:2012. 9.6
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

FICHA TÉCNICA

DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA

MODEL / MODEL		sliptop TENBY MATE SERIES			
FOTO / PICTURE		 P.E. SLIPTOP TENBY WHITE SATINADO 60X120 RECT.  P.E. SLIPTOP TENBY GREY MATE O 60X120 RECT.  P.E. SLIPTOP TENBY ANTHRACITE MATE O 60X120 RECT.  P.E. SLIPTOP TENBY BEIGE MATE O 60X120 RECT.			
FORMATO / SIZE		60 X 120 X 1 CM. RECTIFICADO			
GRUPO / GROUP		BLA			
TIPO / TYPE		PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile			
TENBY: 13 CARAS					
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST TEST VALUE	SELEKTIA Porcelanato	NORMAL / STANDARD	
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-3	
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		> 1300 N	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4	
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4	
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV (ANTHRACITE PEI III)	UNE - EN - ISO 10545-7	
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-11	
RESISTANCIA A LA HELADA / FROS RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-12	
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic and swimming pool products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13	
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13	
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13	
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-14	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Método Disponible Available Method	R11	DIN 51130:2014-5	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Método Disponible Available Method	Class 3	UNE-ENV 41901:2017 EX	
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101	

FICHA TÉCNICA

DISEÑO CEMENTO

MODEL / MODEL		LECCO MATE SERIES		
FOTO / PICTURE		 P.E. LECCO BLANCO MATE 60X120 RECT. SLIPSTOP  P.E. LECCO CREMA MATE 60X120 RECT. SLIPSTOP  P.E. LECCO GRAFITO MATE 60X120 RECT. SLIPSTOP  P.E. LECCO GRIS MATE 60X120 RECT. SLIPSTOP		
		60 X 120 X 1 CM. RECTIFICADO		
FORMATO / SIZE		60 X 120 X 1 CM. RECTIFICADO		
GRUPO / GROUP		BLA		
TIPO / TYPE		PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile		
LECCO: 8 CARAS				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST TEST VALUE	SELEKTIA <i>Porcelanato</i>	NORMAL / STANDARD
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		> 1300 N	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV (ANTHRACITE PEI III)	UNE - EN - ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-11
RESISTANCIA A LA HELADA / FROS RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic and swimming pool products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Rampa Inclined Plataforma	R11	DIN 51130:2014-5
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Método Disponible Available Method	Class 3	UNE-ENV 12633:2003
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

FICHA TÉCNICA DISEÑO MADERA

MODEL / MODEL		slipstop MERIADOC MATE SERIES		
FOTO / PICTURE		 P.E. MERIADOC CAOBA MATE 23X120 RECT. SLIPSTOP  P.E. MERIADOC HAYA MATE 23X120 RECT. SLIPSTOP  P.E. MERIADOC NATURAL MATE 23X120 RECT. SLIPSTOP		
FORMATO / SIZE		23.3 X 120 X 1 CM. RECTIFICADO		
GRUPO / GROUP		BLA		
TIPO / TYPE		PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile		
MERIADOC: 23 CARAS				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST TEST VALUE		NORMAL / STANDARD
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		> 1300 N	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV	UNE - EN - ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-11
RESISTANCIA A LA HELADA / FROS RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic and swimming pool products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Método Disponible Available Method	Class 3	UNE-41901
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

FICHA TÉCNICA

DISEÑO MADERA

MODEL / MODEL		slipstop ISENGARD MATE SERIES		
FOTO / PICTURE		 P.E. ISENGARD GRIS MT 30X150 RECT. SLIPSTOP  P.E. ISENGARD CAOBA MT 30X150 RECT. SLIPSTOP  P.E. ISENGARD ROBLE MT 30X150 RECT. SLIPSTOP  P.E. ISENGARD BLANCO MT 30X150 RECT. SLIPSTOP  P.E. ISENGARD HAYA MT 30X150 RECT. SLIPSTOP		
		30 X 150 X 1 CM. RECTIFICADO		
		BLA		
		PORCELANICO ESMALTADO / Glazed Porcelain Tile		
ISENGARD: 14 CARAS				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST TEST VALUE	SELEKTIA <i>Porcelanato</i>	NORMAL / STANDARD
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		> 1300 N	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV (ROBLE PEI III)	UNE - EN - ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROS RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic and swimming pool products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Método Disponible Available Method	Class 3	UNE-41901
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

FICHA TÉCNICA

DISEÑO PULIDO

MODEL / MODEL		AMALFI		
FOTO / PICTURE		 Gris		
FORMATO / SIZE		59 X 119 X 1 CM RECTIFICADO		
GRUPO / GROUP		BLA		
TIPO / TYPE		Porcelánico Pulido		
AMALFI: 11 CARAS				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST TEST VALUE	SELEKTIA <i>Porcelanato</i>	NORMAL / STANDARD
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA ≤ 0,5%	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		≥ 1300 N	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		≥ 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	Gris PEI IV	UNE - EN - ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-11
RESISTANCIA A LA HELADA / FROS RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic and swimming pool products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GLA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GLA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-14
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

FICHA TÉCNICA DISEÑO PULIDO

MODEL / MODEL		KINSALE		
FOTO / PICTURE		 WHITE		
FORMATO / SIZE		59 X 119 X 1 CM RECTIFICADO		
GRUPO / GROUP		BLA		
TIPO / TYPE		Porcelánico Pulido		
KINSALE: 13 CARAS				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST TEST VALUE	SELEKTIA Porcelanato	NORMAL / STANDARD
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA ≤ 0,5%	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		≥ 1300 N	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		≥ 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV	UNE - EN - ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-11
RESISTANCIA A LA HELADA / FROS RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic and swimming pool products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GLA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GLA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-14
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101

NUESTRAS SUCURSALES

GUADALAJARA

Almacén forestal

Av. Vallarta # 9997-G
Col. Rancho Contento
C.P. 45222
Zapopan, Jalisco
Tel: (33) 3673-7947/48/49/50 / 2014-3774

Almacén y showroom piedras

Av. Vallarta # 10091
Col. Rancho Contento
C.P. 45222
Zapopan, Jalisco
Tel: (33) 37 77 61 30

Almacén y showroom Niños Heroes

Av. Niños Heroes # 1660
Col. Moderna
C.P. 44190
Guadalajara, Jalisco
Tel: (33) 3825 9023 / 24 / 38 39 07 38

Outlet

Anillo Periférico Poniente #5350
Col. Puertas del Tule
C.P. 45017
Zapopan, Jalisco
Tel: (33) 23002700 / 14930431

Showroom Punto Sur

Av. Punto Sur #235, Local 20. Los Gavilanes, Jal.
Guadalajara, Jalisco C.P. 45645
Tel: (33) 1656 5386

MONTERREY

Almacén y Showroom

Av. Félix U. Gómez #4045 Norte
Col. Coyoacán
Monterrey, Nuevo León
C.P. 64510
Tel: (81) 8331 6407 / 08 / 15509030

Showroom

Calzada San Pedro #202-1
Plaza XO
San Pedro Garza García
Tel: (81) 8356-9955 / 43 / 2955-9462 / 63

CHIHUAHUA

Almacén

Av. Tecnológico #4713
Col. Granjas
C.P. 31100, Chihuahua, Chihuahua.
Tel. (614) 421 1700

CD. JUÁREZ

Almacén y Showroom

Profesor Aguirre Laredo #6725-B12 Col. Partido La Fuente, C.P. 32370, Cd Juárez, Chihuahua.
Tel. (656) 4079210

TAMPICO

Almacén y Showroom

Carretera Tampico-Mante Km 14.5,
Col. Miramar, C.P. 89604,
Altamira, Tamaulipas.
Tel: (833) 130 7031 / 125 7268

TIJUANA

Almacén y Showroom

Aguila Coronada #3800, Col. El Aguila,
C.P. 22215, Tijuana, B.C.
Tel: (664) 870 6510 / 200 0459

LOS CABOS

Almacén

Carretera Transpeninsular Km. 5,
Col. El Tezal, Cabo San Lucas,
C.P. 23454. Los Cabos, Baja California Sur.
México, Tel: 624 120 8504 y 624 120 8520

HERMOSILLO

Almacén y Showroom

Calle 12 de Octubre # 49
Col. San Benito
Hermosillo, Sonora
C.P. 83190
Tel: (662) 261 1211

CUALIACÁN

Almacén

Libramiento Benito Juárez #1126 y 1127
Col. El Ranchito
C.P. 80300
Culiacán, Sinaloa
Tel (667) 173 8331/173 8750/ 51 / 713 4990

MAZATLÁN

Almacén

Internacional México 15 #2202
Col. Jacarandas, C.P. 82120 Mazatlán,
Sinaloa.
Tel: 669 257 3440 / 669 257 3441

PUERTO VALLARTA

Almacén

Carretera Tepic - Puerto Vallarta #235
Col. Tondoroque Mezcales, C.P. 63738,
Bahía de banderas, Nayarit.
Tel: (329) 6880 581

MÉXICO

Almacén y Showroom

Av. de la Naranja # 135
Col. Parque Industrial Alce Blanco
C.P. 53370
Naucalpan, Estado de México
Tel: (55) 53656270 / 80/ 65866658

PUEBLA

Almacén

Km 9.5 Carretera a Valsequillo
San Francisco Totimehuacán
Puebla, Puebla
C.P. 72960
Tel: (222) 2813686 / 2813825

QUERÉTARO

Almacén piedras

Av. Peñuelas # 22
Col. Vista 2000
Querétaro, Querétaro
CP 76148
Tel. (442) 220 6369/ 220 7358/ 220 7397

Forestal

Av. Paseo Constituyentes #1210
Col El Pueblito
Corregidora, Querétaro
CP 76900
Tel (442) 228 1152 / 228 5198

AGUASCALIENTES

Almacén y Showroom

Av. José Ma. Chávez #705
Col. Obraje
C.P. 20230
Aguascalientes, Aguascalientes.
Tel: (449) 918 0401 / 4737060

LEÓN

Almacén

Blvd. Vicente Valtierra # 7182
Fraccionamiento Cañada de Alfaro
C.P. 37236
León, Guanajuato
Tel. (477) 212 33 60 / 61 / 611523

SAN LUIS POTOSÍ

Almacén y Showroom

Blvd. Antonio Rocha Cordero #1887, Col. Tierra Blanca, C.P. 78364, San Luis Potosí,
San Luis Potosí.
Tel. (444) 455 6011

MORELIA

Almacén y Showroom

Av. Francisco I. Madero Oriente #5970
Col Consuelo Vázquez
Morelia, Michoacán
CP 58200
Tel: (443) 323 26 26/27/ 28/ 30 /
323 06 03

MÉRIDA

Almacén y Showroom

Calle 4, # 215
Col Leandro Valle, Mérida, Yucatán
CP. 97143
Tel. (999) 161 8800 / 999 406 4474

CANCÚN

Almacén y Showroom

Blvd. Luis Donaldo Colosio
Super Manzana 307 Manzana 387,
Lotes 7 y 11 Interior A
Col. Alfredo V Bonfil
C.P. 77560
Cancún, Quintana Roo
Tel: (998) 1405479 / 75/ 90

SELEKTIA

Porcelanato

www.selektia.com.mx

 800 377 9000