


## FICHA TÉCNICA

### DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA

<b>MODEL / MODEL</b>		<b>KINSALE</b>		
<b>FOTO / PICTURE</b>		 <p>WHITE</p>		
<b>FORMATO / SIZE</b>		59 x 119		
<b>GRUPO / GROUP</b>		BLA		
<b>TIPO / TYPE</b>		Porcelánico Pulido		
<b>KINSALE: 13 CARAS</b>				
<b>DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION</b>		<b>VALOR DEL TEST / TEST VALUE</b>	<b>SELEKTIA</b> Porcelanato	<b>NORMAL / STANDARD</b>
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA ≤ 0,5%	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		≥ 1300 N	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		≥ 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI IV	UNE - EN - ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROS RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic and swimming pool products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GLA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GLA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-14
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101