




SELEKTIA

Fachadas

FICHA TÉCNICA FLEXBAMBOO



MOSO® Flexbamboo es un producto de bambú flexible utilizado con frecuencia para recubrir paneles (p.ej. MDF) generalmente como material estético para revestir paredes, techos, armarios o muebles. MOSO® Flexbamboo combina las virtudes del bambú (estético, sostenible) con flexibilidad y facilidad de colocación. El producto está disponible en bruto y en acabado aceite UV de alta calidad.



Natural



Caramel



Natural	Tostado	Estilo	Dim. tabla (mm)	Bordes rectos	Acabado	Dorso	Dimensiones Rollos (m)	Dimensiones Hoja (m)
MPNF15-244-21	MPCF15-244-21	Macizo	15x2		=	Textil	2.44x45	
	MPCF15-244-**	Macizo	15x2		A / AT	Textil	2.44x22.5	

Aplicación

- Paneles de MDF, aglomerado, multicapa.
- Para prensarlo: utilizar una cola apta (PVCA, prensar a frio). Utilizar un material apto (por ejemplo chapa) para recubrir el otro lado del panel para evitar su curvatura.

Características técnicas y certificaciones

- Densidad (Producto): +/- 700 kg/m³
- Dilatación: 0,14% por 1% cambio humedad relativa
- Contenido en humedad: 10% a 20°C y 65% humedad ambiental 8% a 20°C y 50% humedad ambiental
- Dureza- Brinell: ≥ 3 kg/mm² (EN 1534)
- Emisión de formaldehidos: Clase E1 (< 0,124 mg/m³) (EN 717-1)
- Clase de uso: Clase I (EN 335)
- Adhesivo: D3 resistentes al agua
- Dorso: Textil
- Contribución LEED BD+C - v4: EQ 2 v2009: MR 6
- Contribución BREEAM: HEA 2



breeam

