

FICHA TÉCNICA

DISEÑO PIEDRA TECNOLÓGICA

MODEL / MODEL		PUNE SERIES		
FOTO / PICTURE		 P.E. PUNE BLANCO SATINADO 60X120 RECT.		
FORMATO / SIZE		60 X 120 X 1 CM. RECTIFICADO		
GRUPO / GROUP		BLA		
TIPO / TYPE		PORCELANICO SATINADO / SATIN Porcelain Tile		
PUNE: 17 CARAS				
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST TEST VALUE	SELEKTIA <i>Porcelanato</i>	NORMAL / STANDARD
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		> 1300 N	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-4
ABRASION SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Clase / Class	PEI III	UNE - EN - ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROS RESISTANCE		Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	(PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / Domestic and swimming pool products)	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ACIDOS / ACID RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		GHA	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo / Minimum Class 3	Cumple / Passed	UNE - EN - ISO 10545-14
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		Método Disponible Available Method	Class 1	UNE - ENV 12633:2003
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / SLIP RESISTANCE		D.C.O.F.	0.30	ANSI A137. 1:2012. 9.6
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101