



SELEKTIA COMERCIAL

PISOS A TU MEDIDA

ROBLE CANYON



Ficha Técnica

Material portador:

Classenboard HDF

Dimensiones:

1286 mm x 282 mm x AC4-8MM

Cantidad / peso por caja (PU):

8 piezas = 2.176 m² / aprox. 15 kg

Cantidad / peso por palet:

48 UE = 95.80 m² / aprox. 720 kg

Characteristics

Resistencia a la abrasión
Resistencia a los golpes
Resistencia a quemadura de cigarrillos
Resistencia a la luz
Resistencia las manchas
Resistencia al levantamiento
Hinchazón de los cantos
Cuadratura del borde de la capa superior
Diferencia de altura entre los elementos
Cuadratura de los elementos

Testing Procedure

EN 13329
EN 13329
EN 438 - 2.18
EN 438 - 2.16
EN 438 - 2.15
EN 311
EN 13329
EN 13329
EN 13329
EN 13329

Results

Classen Overlay PREMIUM correspo. AC 4
IC 2
Grado 4
Escala de lana azul nivel 6
Procedimiento A - nivel 5
≥ 1 N/mm²
≤ 18 %
max. ≤ 0.3 mm/m
Ø ≤ 0.10 mm
max. ≤ 0.15 mm
max. ≤ 0.2 mm
Ancho:
cóncavo max. ≤ 0.15 %
convexo max. ≤ 0.20 %
Largo:
cóncavo max. ≤ 0.50 %
convexo max. ≤ 1.00 %

Planitud de los elementos

EN 13329

Resistencia al fuego*



EN ISO 11925-2
EN ISO 9239-1

Resistencia al deslizamiento*



EN 13893

DS

Emisión de formaldehído*



ENV 717-1

E1

Conductividad térmica*



EN 12667

R ≤ 0.0574 (m²K)/W

Nuestras fichas técnicas se actualizan constantemente y se adaptan al estado de la norma.

Esta edición sustituye a todas las versiones anteriores y es válida en el momento de la redacción.

Garantizamos la consistencia de nuestros colores de decoración bajo luz artificial de tipo D50 (CIE D50, ANSI PH 2.30, ISO 3664) y D65 (CIE D65).

* Atributos básicos relativos a seguridad, salud y medio ambiente por